

報道関係者各位  
プレスリリース



2017年5月12日

株式会社 DEE

## デジタル オーディオ インターフェース iCAT XDD-SU1 を新発売

～高スループットのアイソレーション設計の USB ブリッジ～

株式会社 DEE、iCAT 事業部は、米国 iCAT 社の USB オーディオ デジタル インターフェース XDD-SU1 を 2017 年 5 月 15 日から発売開始いたします。



### フロント XDD-SU1

#### <主な特長 : DA コンバーター XDD-SU1>

XMOS 社の最先端の高度なプロセス技術を使用して開発された xCORE-200 を搭載し、1000MIPS の処理能力を有した、高性能 USB デジタルオーディオインターフェイスです。

USB2.0 入力インターフェイスには、クリステック社のウルトラ ロー フェイズ ノイズ オシレーターを採用し、USB 入力信号を、HDMI ソケット I2S ポート、XLR バランス AES、同軸 RCA および BNC へのデジタル信号出力が可能です。PC と、I2S (IIS) 入力可能な DAC 間の接続、USB 入力を持たない DAC を PC と USB 接続する際に使用します。

#### ●特徴 I2S 出力設定

ディップスイッチの設定により、接続する I2S 入力可能な DAC の仕様に合わせ、I2S 信号の HDMI 端子のピンアサインをアジア・欧州系 (iCAT) および米国系 (PS-Audio) に変更可能、同様に DSD ON のトリガー信号、マスタークロック、ワールドクロックの切り替え設定が可能

●仕様：

INPUT

USB2.0

フォーマット

PCM

PCM 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192K/352.8K/384K

I2S は、WCLK 出力とすべてのサンプリングレートに対応

S/PDIF, AES/EBU は 192K まで

DSD

DSD64/128/256 (DoP, Native)

I2S は、全ての DSD フォーマットに対応

S/PDIF, AES/EBU は DSD 64 DoP まで

ビット幅

I2S は 32bit

S/PDIF, AES/EBU は 24bit まで

OUTPUT

BNC、RCA Standard

S/PDIF 550mv 75 ohms

XLR standard AES/EBU 3.3V 11- ohms

WCLK BNC 75ohms

POWER

100V

対応 OS

Windows (WASAPI、ASIO)、Mac (Core Audio)、Linux (ALSA)

Windows は、付属の XMOS ドライバーのインストールが必要

<製品コード>

■型名 (JAN コード)

XDD-SU1-BK 4562430950769

49,800 (税別)

ブラック

XDD-SU1-SV 4562430950851

49,800 (税別)

シルバー

■サイズ・重量

XDD-SU1-BK (SV)                    238 x 170 x 46mm                    1.8Kg

販売開始日 :2017年5月15日

<製品情報>

<http://www.icat-inc.com>

<https://www.facebook.com/iCAT.Inc/>

---